

SYMBOL CARD Eco 50

DESCRIPTION DU PRODUIT

Carte graphique recyclée 1 face (double couche), finition satin.
Composée de 50% de fibres recyclées et 50% de fibres certifiées FSC®.
Pâte ECF (SBS, GZ). Certifiée FSC®.
Disponible en teinte: Premium White.

GAMME

FORMAT	GRAMMAGES			
72*102	210	240	300	360
74*104	210	240		

DONNÉES TECHNIQUES

GRAMMAGES	MAIN	LISSÉ *	RIGIDITÉ TABER 15°	
ISO 536	ISO 534	ISO 8791-2	ISO 2493	
G/M2	µM	ML/MIN	MN	
			SM ± 10%	ST ± 10%
210 ± 4%	245 ± 15	350 ± 50	75	45
240 ± 5%	280 ± 15	350 ± 50	100	65
300 ± 5%	360 ± 15	350 ± 50	180	115
360 ± 5%	437 ± 15	350 ± 50	275	175

BLANCHEUR - ISO 2470 (R457) - 103,5% ±2
Humidité relative 50% ±5 ref. TAPPI 502-98

* FACE NON COUCHÉE

NOTES

- Ces papiers sont entièrement biodégradables et recyclables.
- Compte tenu de la forte part de fibres recyclées contenue dans ce papier, il est normal d'avoir de légères variations de teintes d'une production à l'autre.

JUILLET 2020

SYMBOL CARD Eco 50

ENCRES CONSEILLÉES

ENCRE FRAÎCHE	/	*** encre fortement conseillée
ENCRE SEMI-FRAÎCHE	*	** encre conseillée
ENCRE SICCATIVE	***	* essais nécessaires
ENCRE UV	***	/ encre déconseillée

Pour plus de sécurité, prendre conseil auprès de votre fabricant d'encres habituel.

CONSEILS D'IMPRESSION

- Symbol Card peut être utilisé avec les principales méthodes d'impression: typographie, offset, offset UV, gaufrage, impression à chaud, thermographie et sérigraphie.
- Face couchée: caractéristiques comparables à celles du Symbol Freelifé Satin.
- Face non couchée: très bonne imprimabilité.

CONSEILS POUR LA TRANSFORMATION

Très bons résultats avec la majorité des procédés suivants: découpe, massicotage, pliage, encollage, enduction, vernissage, et pelliculage.

CERTIFICATIONS

