

SYMBOL WRAP

DESCRIPTION DU PRODUIT

Papier couché (double couche) sur 1 face, finition satin.
Idéal pour le rembourrage.
Pâte ECF. Certifié FSC.
Recyclés à 40%.

GAMME

FORMAT

72*102

GRAMMAGES

100 115 130 150

DONNÉES TECHNIQUES

GRAMMAGE	MAIN	OPACITÉ	LISSÉ *	COBB 60" **	CHARGE DE RUPTURE	
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 8791-2	ISO 535	ISO 1924	
G/M2	µm	%	ML/MIN	G/M2	κN/M	
					SM ± 10%	ST ± 10%
100 ± 4%	85	94 ± 2	30 ± 10	30 ± 5	4.8	1.9
115 ± 4%	100	96 ± 2	20 ± 10	30 ± 5	5.4	2.1
130 ± 5%	115	97 ± 2	20 ± 15	30 ± 5		
150 ± 5%	129	97.5 ± 1.5	20 ± 15	30 ± 5		

BLANCHEUR - ISO 2470 (R457) - 103% ± 2
Humidité relative 50% ± 5 ref. TAPPI 502-98

* FACE COUCHÉE

** FACE NON COUCHÉE

NOTES

Compte tenu de la forte part de fibres recyclées contenue dans ces papiers, il est normal d'avoir de légères variations de teintes d'une production à l'autre.
Ces papiers sont entièrement biodégradables et recyclables.

DECEMBRE 2019

SIÈGE

Parc d'Activités Val de Seine
10, rue de la Darse
94600 Choisy Le Roi
Tél.: 01 49 87 11 66
contact@fedrigoni.fr

BUREAU DE LYON

81, rue de la République
69002 Lyon
Tél.: 04 74 82 55 67
www.fedrigoni.fr

SYMBOL WRAP

ENCRES CONSEILLÉES

ENCRE FRAÎCHE	*	***	encre fortement conseillée
ENCRE SEMI-FRAÎCHE	**	**	encre conseillée
ENCRE SICCATIVE	***	*	essais nécessaires
ENCRE UV	***	/	encre déconseillée

Pour plus de sécurité, prendre conseil auprès de votre fabricant d'encres habituel.

CONSEILS D'IMPRESSION

Symbol Wrap peut être utilisé avec les principales méthodes d'impression: typographie, offset, offset UV, gaufrage, impression à chaud, thermographie et sérigraphie.

CONSEILS POUR LA TRANSFORMATION

Transformations possible: sérigraphie, pelliculage, découpe, massicotage, pliage, encollage, enduction et contre-collage.

CERTIFICATIONS



SIÈGE

Parc d'Activités Val de Seine
10, rue de la Darse
94600 Choisy Le Roi
Tél.: 01 49 87 11 66
contact@fedrigoni.fr

BUREAU DE LYON

81, rue de la République
69002 Lyon
Tél.: 04 74 82 55 67
www.fedrigoni.fr