

SIRIO ALLPACK

Carte e cartoncini non patinati tinti in pasta, certificati ECF e FSC®, con una finitura ruvida naturale. Disponibile in 11 colori di tendenza resistenti alla luce, selezionati utilizzando un approccio CMF. La speciale composizione garantisce elevata resistenza allo strappo e alla piega, particolarmente importante per le applicazioni di packaging di lusso. La grammatura 290 gr è accoppiata fuori macchina.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
70X100	LL	115 290

GAMMA

GRAMMATURA	VSA	RESISTENZA ALLA PIEGATURA	RIGIDITÀ TABER 15°		CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	TAPPI 423	ISO 8791-2	TAPPI T494		TAPPI T494	
g/m ²	cm ³ /g	N° folds	mN		kg/15mm	
			long ± 10%	trasv ± 10%	long ± 10%	trasv ± 10%
115 ± 5%	1,4	> 1000	40	25	18	11
290 ± 5%	1,27	> 1400	280	130	22	15

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Umidità Relativa 50% ± 10%
rif. TAPPI 502-98



CONNOTAZIONI

Il prodotto è riciclabile. Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

NOTE

SIRIO ALLPACK

Sirio Allpack è eccellente per il rivestimento di scatole rigide e per la realizzazione di copertine in edizioni di pregio. Adatto sia nel rivestimento esterno delle copertine di libri cartonati e sia come risguardi interni.

APPLICAZIONI

Adatto ad essere utilizzato in tipografia, stampa offset e stampa digitale toner based, rilievo a scco, stampa a caldo e serigrafia. Per quanto riguarda la stampa offset, la superficie porosa necessita un corretto settaggio della quantità di inchiostro applicato. Ottimi risultati con la stampa di inchiostri UV.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, piega, incollaggio.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE

